

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOTSCHAP / ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Product Naam
Synoniemen

UNIPOL ECOFREPS
FR-EPS, Vlamvertragend Expandeerbaar
polystyreen, poly(phenyletheen).

Unieke formule-identificatie (UFI)

Geen UFI nodig voor een ongevaarlijk mengsel

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Hoofdzakelijk gebruikt voor de vervaardiging van opgeschuimde thermische isolatie.

Ontraden gebruik

Dit product dient niet zonder eerst het advies van de leverancier in te winnen gebruikt te worden voor andere toepassingen dan die welke hierboven geïdentificeerd.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Unipol Holland BV
Postbus 824
5340 AV Oss
Nederland

Telefoon

+ 31 412 643 243

E-mail

algemeen@unipol.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nood telefoonnummer
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

+ 31 (0)412 643 243
+ 31 (0)88 - 755 8000. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC; alleen voor professionele hulpverleners in geval van calamiteiten)

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Niet geclassificeerd.

2.2 Label elementen

Volgens Verordening (EC) No. 1272/2008 (CLP).

Pictogram(men)

Geen.

Signaalwoord

Geen.

Gevarenaanduidingen

EUH018: Kan bij gebruik een ontvlambaar/ ontplofbaar damp- luchtmengsel vormen.

Veiligheidsmaatregelen

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233: In goed gesloten verpakking bewaren.

P243: Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P403 + P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

2.3 Andere gevaren

Uit het product kan pentaan vrijkomen, een ontvlambare koolwaterstof. Kan irritatie aan huid en ogen veroorzaken.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER BESTANDDELEN

3.2. Mengsel

Mengsel van expandeerbaar polystyreen (EPS) en pentaan isomeren als blaasmiddel en een gebromeerde polymeer als brandvertrager.

Chemische naam	%W/W	CAS Nummer (EG Nummer)	REACH Registratie Nummer	Gevarenaanduidingen (CLP 1272/2008)	Specifieke CLP details
Pentaan	< 6 %	109-66-0 (203-692-4)	01-2119459286-30	Ontvlambare vloeistoffen, Cat. 1; H224. Aspiratie gevaar. Cat. 1; H304. STOT SE 3; H336. Aquatisch chronisch, Cat. 2; H411. EUH066.	EG Index Nummer: 601-006-00-1
2-Methylbutaan; iso-pentaan	< 1,5 %	78-78-4 (201-142-8)	01-2119475602-38	Ontvlambare vloeistoffen, Cat. 1; H224. Aspiratie gevaar. Cat. 1; H304. STOT SE 3; H336. Aquatisch chronisch, Cat. 2; H411. EUH066.	EG Index Nummer: 601-085-00-2
Dicumyl peroxide; DCP	< 0,3 %	80-43-3 (201-279-3)	01-2119541688-27	Org. Peroxid. Type F; H242. Huid Irrit. 2; H315. Oog Irrit.; H319. Repr. 1B; H360D. Aquatisch chronisch, Cat. 2; H411.	EG Index Nummer: 617-006-00-X

Voor de volledige tekst van elke relevante gevarenaanduiding zie rubriek 16.

Deeltjeskenmerken - Nanovorm

Niet van toepassing.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN



4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing

Verplaats het slachtoffer naar de frisse lucht. Als symptomen aanhouden roep dan medische assistentie in.

Huid Contact

Was de huid met water en zeep. Als symptomen aanhouden roep dan medische assistentie in.

Oog Contact

Spoel met oogwasoplossing of schoon water, met oogleden uiteen, gedurende minstens 15 minuten. Als symptomen aanhouden roep dan medische assistentie in.

Inslikken

Waarschijnlijk niet gevaarlijk bij inslikken. Bij inslikken veroorzaakt dit geen overgeven. Roep medische assistentie in meteen na het inslikken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademing: hoofdpijn, duizeligheid.
Oog en huidcontact: rood worden, irritatie.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke

Behandel naar de symptomen.

medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Product is niet geclassificeerd als brandbaar, maar het zal branden in contact met vlammen of blootstelling aan hoge temperatuur (zie rubriek 9).

- | | |
|--|--|
| 5.1 Blusmiddelen | |
| Geschikte blusmiddelen | Water sproeistraal, schuim, droog poeder of CO ₂ . |
| Niet geschikte blusmiddelen | Gebruik geen harde waterstraal. |
| 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt | Dit product kan gevaarlijke dampen veroorzaken bij brand. Gevaarlijke ontledingsproduct(en): Koolmonoxide, Kooldioxide, styreen, alifatische koolwaterstoffen kunnen geproduceerd worden. |
| 5.3 Advies voor brandweerlieden | Brandweerlieden moeten volledig beschermende kleding dragen inclusief onafhankelijke ademapparatuur. Chemiepak dragen. Houd containers koel door sproeien met water als ze aan vuur zijn blootgesteld. Ontvlambare concentraties pentaan kunnen ophopen bij opslag in gesloten containers. |

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

- | | |
|--|--|
| 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures | Waarschuwing - gemorste korrels kunnen gladheid veroorzaken.
Pentaan kan een explosief mengsel met lucht vormen. De pentaan damp is zwaarder dan lucht, let op bij putten en besloten ruimten. Verwijder en beveilig alle ontstekingsbronnen. Vermijd wrijving, vonken of andere vormen van ontsteking. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen. Gebruik niet-vonkend gereedschap. |
| 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen | Voorkom dat het in het riool komt. |
| 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal | Als het veilig uitvoerbaar is:
- Kleine morsingen: opvegen en in afvaldrums of kunststof zakken verzamelen. Overbrengen naar een afsluitbare container voor afvoer of hergebruik.
- Grote morsingen: Gebruik vacuum uitrusting dat geschikt is voor toepassing in gevaarlijke locaties om gemorst materiaal te verzamelen, voor zover praktisch. Overbrengen naar een afsluitbare container voor afvoer of hergebruik. |
| 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken | Zie ook rubriek 8 en 13. |

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

- | | |
|---|--|
| 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | Zorg voor effectieve ventilatie, inclusief afdoende lokale afzuiging. Adem gas/damp niet in. Voorkom vorming van stofwolken. Hoort verwijderd te worden van open vuur en andere ontstekingsbronnen. Blus elk ander vuur. Verwijder of stel alle ontstekingsbronnen veilig. |
|---|--|

		<p>Vermijd wrijving, vonken of andere soorten ontsteking. Het elektrisch systeem moet vonkvrij zijn. Rook niet als het gebruikt wordt. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading. Zorg voor doeltreffende aarding. Vermijd vrijkomen naar de omgeving. De bevoegde lokale autoriteit moet toestemming verlenen om gemorst materiaal af te voeren.</p> <p>Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading. Om het opbouwen van statische elektrische lading en ook het vormen van een explosief pentaan- lucht mengsel te voorkomen, moet de verpakking volledig geleegd worden tijdens het verwerken. De transportsnelheid moet beneden 8m/s blijven tijdens normale verpomp werkzaamheden.</p> <p>Alle delen van de fabriek en installaties moeten onderling elektrisch verbonden en geaard zijn. Regelmatig doormeten of er goed verbonden en goed geaard is. Antistatische kleding en schoeisel dragen. Ontvlambare concentraties pentaan kunnen oplopen bij opslag in gesloten containers. Voor het lossen van vrachtcontainers de deuren openzetten en gedurende een uur laten ventileren. Bewaar containers goed gesloten op een koele, goed geventileerde plaats. Weghouden van direct zonlicht en andere bronnen van hitte of ontsteking. Beschermen tegen regen en vochtige omstandigheden.</p> <p>Bulk: Bewaar onder inert gas.</p> <p>Tanks aan de bovenzijde open moeten voorzien worden van een stevig open rooster.</p> <p>Neem voorzorgen tegen statische ontlading. Het elektrisch systeem moet vonkvrij zijn. Het product wordt meestal geleverd in kartonnen octabins die beter niet gestapeld kunnen worden.</p> <p>Opslagruimten moeten koel gehouden worden om het vrijkomen van pentaan te beperken en voorzien worden van een passend ventilatiesysteem om opeenhoping van pentaan te voorkomen. Daarbij moeten meetinstrumenten gebruikt worden die waarschuwen bij enige concentratieverhoging of bij explosieve pentaan/ - lucht mengsel. Het elektrisch systeem moet vonkvrij zijn.</p> <p>Installaties die in potentieel explosieve atmosfeer geplaatst worden moeten voldoen aan de eisen van ATEX Richtlijn 94/9/EU.</p> <p>Omgeving.</p> <p>Stabiel onder normale omstandigheden.</p> <p>Vermijd opslag of omgang samen met UN Klasse 1 explosieven.</p> <p>Staal (vaten).</p> <p>Voornamelijk gebruikt voor de vervaardiging van opgeschuimde thermische isolatie.</p>
Proces Gevaren		
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten		
Specifieke eisen aan opslagruimten of vaten		
Opslag temperatuur		
Opslag duur		
Onverenigbare materialen		
Geschikte containers		
7.3 Specifiek eindgebruik		

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING /PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

8.1.1 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

De volgende limieten zijn voor het blaasmiddel, (tijdens het verwerkingsproces (expansie) komt er pentaan vrij bij de vervaardiging).

n-pentaan (CAS nr. 109-66-0; EG nr. 203-692-4). Bron www.ser.nl					
Bron	OEL (8 hr TGG mg/m ³)	OEL (8 hr TGG ppm)	STEL (mg/m ³)	STEL (ppm)	Opmerking
Nederland (2006)	1800	-	-	-	Wettelijke grenswaarde
Europa (IOEL; 2006)	3000	1000	-	-	

2-Methylbutaan; iso-pentaan (CAS nr. 78-78-4; EG nr. 201-142-8). Bron www.ser.nl					
Bron	OEL (8 hr TGG mg/m ³)	OEL (8 hr TGG ppm)	STEL (mg/m ³)	STEL (ppm)	Opmerking
Nederland (2006)	1800	-	-	-	Wettelijke grenswaarde
Europa (IOEL; 2006)	3000	1000	-	-	

Dicumyl peroxide (CAS nr. 80-43-3; EG nr. 201-279-3). Bron www.ser.nl					
Bron	OEL (8 hr TGG mg/m ³)	OEL (8 hr TGG ppm)	STEL (mg/m ³)	STEL (ppm)	Opmerking
Nederland	-	-	-	-	Wettelijke grenswaarde
Europa IOEL; 2006)	-	-	-	-	

8.1.2 Biologische grenswaarden




Niet bepaald.

8.1.3 PNECs en DNELs

n-pentaaan (CAS nr. 109-66-0; EG nr. 203-692-4). Bron www.echa.europa.eu		
Grenswaarde (REACH)	Waarde	Opmerking
DNEL inhalatie, langdurig, systemisch (mg/m ³)	3000	
DNEL dermaal, langdurig, systemisch (mg/kg/dag)	432	
PNEC zoet & zout water (µg/L)	-	
PNEC zoet & zout water, sediment (mg/kg sediment, droog gewicht)	-	
PNEC zoetwater, intermitterende lozingen (µg/L)	-	
PNEC rioolwaterzuiveringsinstallatie (mg/L)	3,6	

2-Methylbutaan; iso-pentaaan (CAS nr. 78-78-4; EG nr. 201-142-8). Bron www.echa.europa.eu		
Grenswaarde (REACH)	Waarde	Opmerking
DNEL inhalatie, langdurig, systemisch (mg/m ³)	3000	
DNEL dermaal, langdurig, systemisch (mg/kg/dag)	432	
PNEC zoet & zout water (µg/L)	-	
PNEC zoet & zout water, sediment (mg/kg sediment, droog gewicht)	-	
PNEC zoetwater, intermitterende lozingen (µg/L)	-	
PNEC rioolwaterzuiveringsinstallatie (µg/L)	-	

Dicumyl peroxide (CAS nr. 80-43-3; EG nr. 201-279-3). Bron www.echa.europa.eu		
Grenswaarde (REACH)	Waarde	Opmerking
DNEL inhalatie, langdurig, systemisch (mg/m ³)	5,6	
DNEL dermaal, langdurig, systemisch (mg/kg/dag)	0,8	
PNEC zoetwater (µg/L)	2,34	
PNEC zoetwater, sediment (mg/kg sediment, droog gewicht)	2,24	
PNEC rioolwaterzuiveringsinstallatie (mg/L)	100	

8.2	Maatregelen ter beheersing van blootstelling	
8.2.1	Technische maatregelen	Alleen gebruiken in goed geventileerde gebieden.
8.2.2	Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen	
	Oog/gezichts bescherming	Veiligheidsbril.
		
	Huid / hand bescherming	Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen: ondoordringbare handschoenen (EN 374). Materiaal NBR, dikte 0,50mm, ondoordringbaar voor vaste stoffen (Bijv. Ribiflex S NB 27 S, doorbraaktijd >480 min.) Antistatische schoenen type S1, S2 of S3 met PU zool of ESD schoenen/laarzen.
		
	Ademhaling bescherming	Draag een goedgekeurd stofmasker als er stof ontstaat tijdens de omgang met het product. Type P1 (EN 143) of FFP1 (EN 149) "snuitje" (bijv. GISS FFP1 839959).
		
	Thermische gevaren	Niet aanwezig.
8.2.3	Beheersing van milieublootstelling	Aan Europese en lokale voorschriften voor Vluchtige Organische Stoffen (VOS) moet voldaan worden als deze van toepassing zijn voor de EPS industrie.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

a) Fysieke toestand	Vaste, kleine ronde korrels.
b) Kleur	Wit.
c) Geur	Geurloos.
d) Smeltpunt/vriespunt (°C)	Niet beschikbaar.
e) Kookpunt (°C)	Niet beschikbaar.
f) Ontvlambaarheid (vast,gas)	Niet ontvlambaar.
g) Bovenste Explosie Grens (UEL)	7.8% (v/v) (Pentaan).
Onderste Explosie grens (LEL)	1.3% (v/v) (Pentaan).
h) Vlampunt (°C)	< -20°C (Pentaan) (DIN 51755).
i) Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	285°C (Pentaan) (ASTM E-659).
j) Ontledingstemperatuur (°C)	Niet beschikbaar.
k) pH (Waarde)	Niet van toepassing.
l) Kinematische viscositeit (mPa.s)	Niet bepaald.
m) Oplosbaarheid (Water)	Onoplosbaar.
Oplosbaarheid (Anders)	Oplosbaar in aromatische koolwaterstoffen, gehalogeneerde oplosmiddelen en ketonen.
n) Verdelings Coëfficiënt (n-Octanol/water)	Niet beschikbaar.
o) Dampspanning (mm Hg)	Niet beschikbaar.
p) Dichtheid (g/ml)	1,02-1,05 (1020–1050 kg/m ³) @ 20°C (korrels).
Bulk Dichtheid (g/ml)	circa 0,6 (600 kg/m ³) @ 20°C.

	q) Dampdichtheid Vapour Density (Lucht=1)	2.5 (Pentaaan).
	r) Deeltjeskenmerken	Nanovorm niet van toepassing.
9.2	Andere informatie	Verwekingspunt 70-75°C (korrels expanderen onder vrijkomen van pentaan).

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1	Reactiviteit	Stabiel onder normale condities.
10.2	Chemische stabiliteit	Stabiel onder normale condities.
10.3	Mogelijke gevaarlijke reacties	Kan bij gebruik een ontvlambaar/ explosief damp-luchtmengsel vormen.
10.4	Te vermijden omstandigheden	Verwijderd houden van warmte, ontstekingsbronnen en direct zonlicht.
10.5	Chemische op elkaar inwerkende materialen	Vermijd opslag of behandeling samen met UN Klasse 1 explosieven.
10.6	Gevaarlijke ontledingsproducten	Pentaaan, styreenmonomeer, koolmonoxide (ingeval van brand of tijdens gloeien). Tijdens het expanderen van korrels komt pentaan vrij (het vrijkomen van pentaan neemt toe met de temperatuur).

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Deze beoordeling is gebaseerd op informatie van vergelijkbare producten

11.1	Informatie over toxicologische effecten	
	a) Acute toxiciteit	
	Ademhaling	Uit het product kunnen pentaandampen vrijkomen, die bij hoge concentraties kunnen leiden tot duizeligheid, hoofdpijn en anaesthetische effecten. Waarschijnlijk niet gevaarlijk bij inslikken.
	Inslikken	
	b) Huidcorrosie / -irritatie	Kan irritatie aan huid en ogen veroorzaken.
	c) Ernstige oogletsel/oogirritatie	Geen gegevens
	d) Sensibilisatie van luchtwegen/huid	Geen gegevens.
	e) Mutageniteit	Geen gegevens.
	f) Carcinogeniteit	Geen gegevens.
	g) Giftigheid voor de voortplanting	Geen gegevens.
	h) STOT bij eenmalige blootstelling	Geen gegevens.
	i) STOT bij herhaalde blootstelling	Geen gegevens.
	j) Gevaarbij inademing	Mengsel bevat pentaan en iso-pentaan die beide geclassificeerd zijn voor aspiratiegevaar (H304)
11.2	Informatie over andere gevaren	Geen.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Deze beoordeling op milieugevaren is gebaseerd op informatie beschikbaar voor vergelijkbare producten.

Dit product bevat stoffen die als milieugevaarlijk zijn geclassificeerd. Recente studies voor aquatische organismen hebben echter aangetoond dat EPS-korrels, hoewel ze deze stoffen bevatten, niet geclassificeerd hoeven te worden voor milieugevaren.

12.1 Toxiciteit	<p>In water levende ongewervelden: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static) Nominale concentratie. Het product heeft een lage oplosbaarheid in het testmedium. Een oplossing is getest. Geen toxische effecten zijn waargenomen binnen de oplosbaarheidsgrenzen.</p> <p>In water levende planten: EC50 (48 h) > 100 mg/l, EC50 (72 h) > 100 mg/l (groei ratio), Desmodemus subspicatus (OECD Guideline 202, part 1, static) Nominale concentratie. Het product heeft een lage oplosbaarheid in het testmedium. Een oplossing is getest. Geen toxische effecten zijn waargenomen binnen de oplosbaarheidsgrenzen.</p>
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid	<p>Het product zelf is niet getest. In overeenstemming met de vereiste stabiliteit is het product niet snel afbreekbaar. Deze verklaring is afgeleid van de structuur van het product. Het kan grotendeels verwijderd worden uit water door abiotische processen, bv. mechanische afscheiding.</p>
12.3 Bioaccumulatie	<p>Het product heeft lage potentie voor bioaccumulatie. Bioconcentratie factor (BCF) < 100.</p>
12.4 Mobiliteit in de bodem	<p>Het product is feitelijk onoplosbaar in water. Expandeerbaar polystyreen zinkt in zoet water, kan drijven of zinken in zeewater.</p>
12.5 Resultaat van PBT en zPzB beoordeling	<p>Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB.</p>
12.6 Hormoonontregelende eigenschappen	<p>Niet bekend.</p>
12.7 Andere schadelijke effecten	<p>Effect op effluent behandeling: Praktisch niet-toxisch, EC50>100mg/l, voor organismen in waterzuiverings-inrichtingen (geschat). Pentaan heeft een zeer laag Global Warming Potential (< 0.00044) en geen Ozone Depletion Potential.</p>

RUBRIEK 13: INSRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Overschotten, ongebruikte, oude korrels kunnen nog een restant pentaan bevatten. Daarom moet het product behandeld worden met in acht neming van de veiligheidsmaatregelen die gelden voor vers materiaal. Zie ook rubriek 7.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden	<p>Hergebruik of recycleren indien mogelijk. Verwijder alle verpakking voor hergebruik of afvoer. Normale afvoer via verbranding moet via een geaccrediteerde afvalverwerker.</p>
13.2 Overige informatie	<p>Afvoer van de inhoud volgens lokale, regionale of nationale wetgeving.</p>

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 VN nummer of ID-nummer	UN2211
14.2 Juiste ladingsnaam	POLYMEER KORRELS, EXPANDEERBAAR, ontwikkelt ontvlambare damp (PENTAAN).
14.3 Transportgevarenklasse(n)	9.
14.4 Verpakkingsgroep	III.
14.5 Milieugevaren	Geen. Niet geassocieerd als een mariene verontreiniging.
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Transport of vervoer op het eigen productieterrein: Verwijs naar de interne procedures en informatie aangeleverd in dit document. Transport of vervoer buiten het eigen productieterrein: Pas de eisen en de voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen toe en de aanbevelingen van de fabrikant betreffende veilig laden, transporteren, lossen van het materiaal.
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	Niet van toepassing.
14.8 Overige informatie	Gevaar Identificatie Number: 90. Tunnel Beperking Code: D/E. IMDG EMS F-A, S-I.

Gevaars label(s)

Zee transport (IMDG)

Lucht transport (ICAO/IATA)



UN Class 9 algemeen gevaar label.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheid, gezondheid en milieu reglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH (EG 1907/2006)

Kandidaatlijst voor autorisatie (Art. 59)

Bevat geen stoffen van deze lijst.

Autorisatie (title VI)

Bevat geen stoffen van deze lijst.

Beperkingen (title VII)

Bevat geen stoffen van deze lijst.

Nationale regelgeving

Niet van toepassing (voor zover bekend).

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet van toepassing voor het mengsel.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de EU Verordeningen 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & (EU) 2020/878 (laatste aanpassing REACH Annex II).

De volgende rubrieken zijn gerevisieerd of bevatten nieuwe mededelingen: rubriek 1.1, 3.2, 8.1, 9.1, 11.1. 12.6, 12.7, 15.1 en 16.

LEGENDA

OEL	Beroepsmatige blootstellingslimiet (Occupational Exposure Limit).
IOEL	Indicatieve beroepsmatige blootstellingslimiet (Indicative Occupational Exposure Limit)
STEL	Blootstellingslimiet op korte termijn (Short Term Exposure Limit).
TGG	Tijdgewogen gemiddelde
PPM	Parts per Milion
STOT	Specifieke doelorgaan toxiciteit .
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect (Derived No Effect Level)
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect (Predicted No Effect Concentration).
PBT	Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch.
zPzB	Zeer Persistent en zeer bioaccumulerend.

Gevaarsaanduidingen en Veiligheidsmaatregelen: (EC) No. 1272/2008 (CLP)

H224	Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Training advies

Passende informatie over veiligheid bij omgang, opslag en verwerking van het product moet gegeven worden aan werknemers, gebaseerd op bestaande informatie. Een DVD over Brand Veiligheid is verkrijgbaar bij Plastics Europe in 18 Europese talen. Neem svp contact op met uw EPS leverancier voor een exemplaar.

Disclaimer

De, in deze publicatie opgenomen of anderszins aan gebruiker verschaft informatie is naar onze mening juist en wordt te goeder trouw verstrekt. Het is echter aan de gebruiker om na te gaan of het product zich voor de beoogde toepassing leent. Unipol Holland BV geeft geen waarborg dat het product geschikt is voor enige beoogde toepassing. Iedere waarborg, impliciet of expliciet, wordt uitgesloten, tenzij de wetgeving uitsluiting niet toelaat. Unipol Holland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (anders dan ontstaan door dood of persoonlijk letsel als gevolg van een product met bewezen tekortkomingen), die het gevolg is van het zich verlaten op deze informatie. Deze publicatie mag niet worden opgevat als een vrijbrief voor inbreuk op octrooien, copyright en ontwerpen.

Annex met blootstellingsscenario(s) bij het uitgebreide veiligheidsinformatieblad ("extended SDS")

Niet van toepassing.